

מפרט טכני מערכת Ultra Beton™

<u>שיטת מדידה</u>	<u>ערך נמדד</u>	<u>תיאור</u>
	Ultra Beton™	שם המערכת
	מערכת Ultra Beton™ לניקוז שפכים (טמפרטורות נמוכות וגבוהות) בתוך תשתיות הבניין, (אזור יישום "B"). מאושר להתקנה אופקית ואנכית ביציקות בטון בשילוב שימוש במחבר " "™, למניעת חדירת מי בטון לאזור האיטום במערכות אוורור, מי גשמים וניקוז בתוך תשתיות הבניין	תיאור המערכת
	שכבה חיצונית (שחור) ושכבה פנימית (לבן) - קופולימר PP שכבה אמצעית - תרכובת של PP-MDI ו-PP המספקת חוזק טבעתי גבוה	חומר גלם - צינור
	PPMD	חומר גלם - אביזרים
	שקע תקע עם אטמי גומי אלסטומרי ומחברי Lock Seal	שיטת חיבור
	SBR-NR, NBR, EPDM	חומר גלם אטם
	שחור	צבע
	72-200 mm	קוטר
	S16	דרג
	-25°C	טמפרטורת התקנה מינימלית
	טווח ארוך +95°C long term טווח קצר +98°C short term	עמידות טמפ' מקסימאלית
DIN 8078	pH2 – pH12 (בהתאם להוראות יצרן חומר הגלם)	עמידות כימית
	ללא הלוגן או קדמיום	תכולת הלוגן וקדמיום
DIN 4102-1	B2	התנגדות לבערה
	UV צינור מוגן מתאים להתקנה חיצונית כאשר הוא מוגן מחשיפה לאור שמש ישיר. ניתן לאחסן בחוץ עד שנתיים	עמידות לקרינת UV
	IS 958	תקן
	69038	היתר
	70304	תו ירוק

***בהתאם למדינת היצור**