



מפרט טכני ULTRA BETON™

תיאור	ערך נמדד	שיטת מדידה
שם מערכת	Ultra Beton™	
תיאור המערכת	מערכות Ultra Beton™ לניקוז שפכים (טמפרטורות נמוכות ונבוהות) בתוך תשתיות הבניין, (אזור יישום "B") תוכנן ומאושר להתקנה אופקית ואנכית ביציקות בטון בשילוב שימוש במחבר "Loc Seal™", למניעת חדירת מי בטון לאזור האיטום, במערכות אוורור, מי גשמים וניקוז בתוך תשתיות הבניין	
חומר גלם צינור	קופולימר PP עבור השכבה החיצונית (שחור) והפנימית (לבן) תרכובת של PP-MD-I PP לשכבה האמצעית המספקת חוזק טבעתי גבוה.	
חומר גלם אביזר	PP-MD	
שיטת חיבור	שקע תקע עם אטמי גומי אלסטומרי ומחבר לוקסייל	
חומר גלם אטם	SBR-NR, NBR, EPDM	
צבע	שחור	
קטרים	200-75 Ø מ"מ	
דרג צינור	S-16	
טמפרטורת התקנה מינימלית	-25°C	
עמידות טמפרטורה מקסימאלית	טווח ארוך +95°C טווח קצר +98°C	
עמידות כימית	pH 2 - pH 12 (בהתאם להוראות יצרן חומר הגלם)	DIN 8078
תכולת הלוגן וקדמיום	ללא הלוגן או קדמיום	
התנגדות לבערה	B2	DIN 4102-1
עמידות לקרינת UV	צינור מוגן UV מתאים להתקנה חיצונית כאשר הוא מוגן מחשיפה לאור שמש ישיר. ניתן לאחסן בחוץ עד שנתיים	
תקן	IS 958	
היתר	69038	
תו ירוק	70304	