

מפרט טכני מערכת שקע תקע PP-HT™

תיאור	ערך נמדד	שיטת מדידה
שם המערכת	PP-HT™	
תיאור המערכת	מערכות הזרמת שפכים (טמפרטורות נמוכות וגבוהות) בתוך מבנה הבניין (קוד אזור "B")	
חומר גלם - צינור	שכבה חיצונית PP Co-polymer (אפור). שכבה פנימית PP Co-polymer (לבן) - המאפשרת ניטור ובקרה חזותיים. שכבה אמצעית PP-MD ו-PP Co-polymer.	
חומר גלם - אביזרים	PP	
שיטת חיבור	שקע תקע עם אטמי גומי/ אטמי שפה אלסטומרי	
חומר גלם אטם	SBR-NR, NBR, EPDM	
צבע	אפור	
קטרים	Ø40-110 mm	
דרג צינור	S16	
עמידות בפני השפעה גבוהה עד לטמפ'	-10°C	958-1
עמידות טמפ' מקסימאלית	+95°C (continuous) +98°C (discontinuous)	958-1
עמידות כימית	Discharge media between pH 2 and pH 12	DIN 8078
תכולת הלוגן וקדמיום	ללא הלוגן או קדמיום	
עמידות לקרינת UV	מתאים להתקנה חיצונית כאשר הוא מוגן מחשיפה לאור שמש ישיר (באמצעות ציפוי מגן UV מיוחד) ניתן לאחסן בחוץ עד שנתיים.	
תקן בנייה בינלאומי	EN 1451	
תקן ישראלי	SII 958-1	
היתר	737 ,SKZ A623	