



Datasheet		מפרט טכני
Ultra White [™] שוק ישראל		בעברית
Property	Value	Test Method
System Brand Name שם המערכת	Ultra White [™]	
Application המערכת תיאור	Soil and waste discharge systems (low and high temperatures) within the building structure (application area code "B") construction of ventilation, rainwater and drainage systems inside the building structure (application area code "B") <u>מערכת Ultra White[®] לניקוז שפכים (טמפרטורות נמוכות וגבוהות) בתוך תשתיות הבניין (קוד אזור "B") (בניית מערכות, מי גשמים וניקוז בתוך הבניין).</u>	
Pipe Material חומר גלם צינור	Co-polymer PP for the external (White) and the internal (White) layers. Compound of PP and PP-MD for the middle layer provide high excellent performance. <u>קופולימר PP עבור השכבה החיצונית (לבן) והפנימית (לבן) תרכובת של PP ו PP-MD לשכבה האמצעית המספקת תכונות גבוהות.</u>	
Fitting Material חומר גלם אביזר	PP-MD	
Connection שיטת חיבור	Push-fit sockets with elastomer rubber seals שקע תקע עם אטמי גומי אלסטומרי	
Seal Material חומר גלם אטם	SBR-NR, NBR, EPDM	
Color צבע	White	לבן
Diameter קטרים	Ø110-200mm	
Pipe series דרג צינור	S-16	
Minimum installation temp. טמ' התקנה מינימלית	-25°C	
Waste Water Temp. (Max.) עמידות טמפרטורה מקסימלית	+95°C long term טווח ארוך +98°C short term טווח קצר	
Chemical Resistance עמידות כימית	pH 2 - pH 12 (In accordance with the instructions of the raw material manufacturer) (בהתאם להוראות יצרן חומר הגלם)	DIN 8078
Halogen & Cadmium Content תכולת הלוגן וקדמיום	Free of halogen or cadmium ללא הלוגן או קדמיום	
Construction Standard תקן	IS 958	ת"י 958
License/certificates* היתר	737	
Green Label* תו ירוק	70304	