

איפיון טכני

שטת מדידה	ערך נמדד	תיאור
		שם המערכת Smart Lock™
		תיאור המערכת SMART LOCK מערכת דלוחין, צנרת ואביזרים מפוליפרופילן בקטרים 32-63 מ"מ בצבע שחור
		חומר גלם - צינור
		צינור רב שכבתי PPML-MD-S16 שכבה חיצונית: פוליפרופילן שחור, שכבה זו מעכבת פגיעת קרני UV בצינור. שכבה אמצעית: עשויה פוליפרופילן עם תרכובת מינרלית PPMD המספקת בידוד אקוסטי. שכבה פנימית: פוליפרופילן לבן המאפשרת ניטור ובקרה חזותיים
		חומר גלם - אביזרים PPMD PP
		שיטת חיבור נעילת שיניים - ראטצ'ט
		אטמי מערכת אטם לחץ אלסטומרי TPE
		צבע אביזרי מערכת: שחור. אביזרי קצה: לבן.
		קוטר 32-63 mm
		דרג צנרת: S16 אביזרים: S20
		עובי דופן אביזרים: 1.8 mm מאספים ומחסומים: 2.5 mm
		צפיפות צנרת: 0.95-1.1 g/cm ³ אביזרים: 0.95-1.2 g/cm ³
		מודול אלסטיות 800-1600 N/mm ² DIN53457
		מקדם התפשטות 100-3*2.1 m ² /m ³ *°C DIN VDE 0304-1-4
		עמידות בנגיפה ב- 23° 35 KJ/m ² ISO 180
		עמידות בנגיפה ב- -20° 5 KJ/m ² ISO 180
		Tensile stress at yield 22-28 Mpa DIN 43452 ISO 527-2\50
		Tensile strain at yield 12% DIN 43452 ISO 527-2\50
		נקודת התרככות 162°-155°c DIN 534460 ISO 306-1
		מוליכות בחום 0.22 KJ DIN 52162
		חומרי בעירה הלוגנים ללא חומרי בעירה הלוגנים וללא מתכות כבדות
		עמידות כימית PH12 עד PH2 DIN 8078
		תקן בנייה בינלאומי צנרת פלסטיק PP לסילוק שפכים חמים בתוך הבניין EN- 1451
		תקן ישראלי צינורות ואביזרים: היתר מספר 737 958-1
		תו ירוק היתר מספר: 97575 14020